

«Гидрохит гидрофобизатор матовый»
ТУ 2229-018-77919831-2016
Описание

Кремнеорганический гидрофобизатор представляющий собой концентрированную водную дисперсию силанов и силоксанов.


Назначение

Используется для пропитки и придания водоотталкивающих свойств пористым строительным материалам (кирпич, натуральный и искусственный камень, штукатурное покрытие, шифер, бетон).

Преимущества

- Срок службы более 10 лет в зависимости от условий эксплуатации;
- Повышает атмосферостойкость пористых материалов;
- Препятствует образованию высолов (солей);
- Глубина проникновения до 10 мм в зависимости от структуры поверхности;
- Паропроницаемость и долговечность покрытия;
- Возможно использование для наружных и внутренних работ;
- Не изменяет внешний вид и фактуру поверхности;
- Без запаха;
- Концентрат выгоден при транспортировке.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Жидкость белого цвета
Плотность, кг/м ³	990±10
Гидрофобизирующая способность, %, не менее	90

Упаковка

Пластиковые канистры по 1 и 5 л.

Условия хранения

Хранить при любой влажности и температуре не ниже +5 °С.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

Транспортирование

Допускается всеми видами транспорта при температуре не ниже +5 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы проводить при температуре не ниже +5 °С в сухую погоду.
Расход концентрата 1 л на 12-15 м² в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Меры предосторожности	Во время работ использовать химстойкие перчатки и защитные очки. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
Подготовка поверхности	Очистить поверхность от загрязнений, краски, высолов и т.д., препятствующих проникновению гидрофобизатора в поровую структуру обрабатываемого материала.
Приготовление раствора	Перед использованием тщательно перемешать «Гидрохит гидрофобизатор матовый», разбавить водой в соотношении: 1 часть концентрата на 3 части воды по объему. Готовый раствор необходимо использовать в течение 8 часов.
Применение	Равномерно нанести на чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в несколько слоев с интервалом 5-10 минут до полного насыщения обрабатываемой поверхности. Водоотталкивающие свойства появляются не ранее чем через сутки после нанесения.
